

RÈGLEMENT TECHNIQUE OPEN

ÉDITION 2027

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propulsion	2WD ou 4WD
Châssis	Tous châssis 2WD ou 4WD Mini-Z (1/28e) commercialisé
Moteur	Tout type de moteur pour Mini-Z
Rotor	Libre
Ratio	Libre
Accus	Lipo 2S
Empattement	Maximum 102 mm
Dimensions	Longueur max 180 mm / Largeur max 85 mm / Hauteur max 45 mm. Mesure via gabarit (condition de course). Les roues droites ne doivent pas dépasser.
Poids	≥ 160 g
ESC	ESC vendu dans le commerce
Jantes	Largeur max sans flasque : Avant 11 mm / Arrière 14 mm — flasques autorisées AV & AR
Pneus	Marka, PN-Racing, Reflex et Gekko, GPZ adaptés au RCP, sans silicone — mousse interdite — traitement interdit — pneus SEC
Options	Toutes options du commerce et impression 3D autorisées (dans les dimensions)
Gyro	Interdit

CARROSSERIE

Poids mini 10 g (aileron + fixation).

- Marché poudre/lexan/ABS.
- Carrosseries type « Lola » non autorisées.
- Aileron/vitrage/toit en lexan autorisés.
- Ouverture ≤ 2 cm² pour puce.
- Pare-choc matière souple et non coupante, ne dépassant pas la carrosserie. Carrosserie abîmée interdite.
- Empattement coque = empattement châssis.
- Aileron et roues ne doivent pas dépasser.
- Pare-chocs « roller » interdits.

CHARGE DES LIPOS

Sac ignifugé obligatoire ; pour 2S, chargeurs avec équilibreur.

SANCTIONS

Tout véhicule non conforme au règlement sera sanctionné par le commissaire. La sanction pourra avoir une des trois formes suivantes :

- Mise en conformité avant la prochaine manche.
- Exclusion d'une manche.
- Exclusion de la course.